

KARTA TECHNICZNA

amtico
cirro



Nazwa	Norma	Symbol	Wynik
CE / Deklaracja Możliwości Technicznych	EN 14041		CPR/AI/012
Klasyfikacja Użytkowa	EN ISO 10874		23, 33, 42
Całkowita wysokość	EN ISO 24346		2,5 mm
Warstwa użytkowa	EN ISO 24340		0,55 mm
Waga	EN ISO 23997		3126 g/m ²
Wgniecenie reszkowe (wymagane min. ≥ 80%)	EN ISO 24343-1		95%
Stabilność wymiarowa	EN 14565 Annex C		≤ 0,20 %
Odkształcanie	EN ISO 23999 (6h@50°C)		≤ 2 mm
Elastyczność	EN ISO 24344 method A		Doskonała
Antypoślizgowość	DIN 51130 EN 13893		R10 Class DS
Odporność chemiczna	EN ISO 26987		Doskonała
Odporność barw na swiatło	EN ISO 105-B02		≥ 7
Reakcja na ogień	EN 13501-1		C _{fl} -s1
Odporność na działanie krzesła na kółkach	EN ISO 4918		Tak
Odporność termiczna	EN 12664		0,0154 m ² K/W (odpowiednie przy ogrzewaniu podłogowym)
Właściwości antystatyczne	EN 1815		≤ 2 kV
Odporność na rozwarstwianie	EN ISO 24235		Wynik pozytywny
Oszczadzenie występowania zarysowań	EN 14565 Annex A		Wynik pozytywny
Wolne od PVC		Amtico Cirro posiada strukturę wolną od PVC, stworzoną na bazie powłoki poliuretanowej, termoplastycznych kompozytów plastyfikatorowych, wolnych od ftalanów.	Tak
Zabezpieczenie powierzchni			Powłoka uretanowa



Carpet Studio Sp z o.o.

Siedziba:
ul. Parkowa 10 | 41-250 Czeladź
Biuro handlowe:
ul. Boczna 8 | bud. 3 | lok. 201 | 44 – 240 Żory

NIP: 641-00-06-867
Regon: 008173622
KRS: 0000157722

WWW: carpetstudio.pl
TEL: 602 184 548
EMAIL: office@carpetstudio.pl