



**CARPET
STUDIO**

ege®

THE URGE TO EXPLORE SPACE

HIGHLINE 1400 80/20 | ECT 350



OPIS

METODOLOGIA

DANE

KONSTRUKCJA

| | | |
|---------------------------|------------------|-------------------------------|
| STRUKTURA | ISO 2424 | Tuftowana, pętelkowa |
| GĘSTOŚĆ TUFTOWANIA | ISO 2424 | 1/8 |
| SKŁAD WŁÓKNA | DIR 96/73, 96/74 | 80% wełna, 20% poliamid |
| METODA PRODUKCJI WZORÓW | - | Barwienie Millitron |
| PODKŁAD | ETL | ECT 350, 100% z recyklingu |
| ROZMIARY PŁYTKI | ISO 3018 | 48x48/96x96/24x96 cm |
| CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ | ISO 1765 | ok. 10,5 mm |
| WYSOKOŚĆ RUNA | ISO 1766 | ok. 6,0 mm |
| ILOŚĆ IGŁOWAŃ | ISO 1763 | ok. 139 000 pr.m ² |
| CAŁKOWITA WAGA WYKŁADZINY | ISO 8543 | ok. 3 350 g/m ² |
| GRAMATURA RUNA | ETL | 1 400 g/m ² |
| GĘSTOŚĆ RUNA | ISO 8543 | ok. 0,160 g/cm ³ |

CHARAKTERYSTYKA UŻYTKOWA

| | | |
|--|-------------|-----------------------------|
| KLASA ŚCIERALNOŚCI | EN 1307 | 33 |
| ZASTOSOWANIE NA SCHODACH | EN 1963 | Tak |
| ZASTOSOWANIE PRZY KRZESŁACH NA KÓŁKACH | EN 985 | Tak |
| ZACHOWANIE ANTYSTATYCZNE | ISO 6356 | Antystatyczna |
| REDUKCJA DŹWIĘKÓW UDERZENIOWYCH | ISO 717-2 | 34 dB |
| POCHŁANIANIE DŹWIĘKÓW | ISO 354 | 0,30 aW |
| ZASTOSOWANIE NA OGRZEWANIU PODŁOGOWYM | ETL | ok. 0,18 m ² K/W |
| ODPORNOŚĆ BARW NA ŚWIATŁO | ISO 105-B02 | >4 |
| ODPORNOŚĆ BARW NA ŚCIERANIE NA MOKRO | ISO 105-X12 | >3 |
| ODPORNOŚĆ BARW NA ŚCIERANIE | ISO 105-X12 | >3-4 |
| ODPORNOŚĆ BARW NA WODĘ | ISO 105-E01 | >4 |



CARPET
STUDIO

ege®

THE URGE TO EXPLORE SPACE

HIGHLINE 1400 80/20 | ECT 350



OPIS

METODOLOGIA

DANE

BEZPIECZEŃSTWO I ŚRODOWISKO

| | | |
|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| KLASYFIKACJA POŻAROWA | MER | Tak |
| | MER Certificate | MERB00002ZT |
| | IMO | Tak |
| | USCG | 164.117/EC0575/MEDB00002ZT |
| | EC Type-Ex.Cert. | MEDB00002ZT |
| | QS-Cert.of.Assesment-EC | MEDD000001V |
| | ASTM E-648 | Klasa 1 |
| | ASTM E662 gęstość dymu | <450 |
| | ASTM D2859 palność pow. | Tak |
| EN 13501-1 Euroclass | Bfl-s1 | |

Nasze dywany posiadają certyfikat Cradle to Cradle® na poziomie 100%.

Celem jest pozostawienie zielonego śladu i promowanie zrównoważonego rozwoju dla wszystkich. Dlatego wiele naszych dywanów zostało certyfikowanych jako Cradle to Cradle®. Ten certyfikat produktu jest kluczowy dla osiągnięcia naszego założonego celu, ponieważ dowodzimy światu, że podejmujemy wszelkie możliwe działania, aby utrzymać cenne materiały w obiegu, ograniczać odpady i szkodliwe substancje, dbać o nasze ograniczone zasoby, chronić wody gruntowe, redukować emisję CO₂, zapewniając sprawiedliwość społeczną w całym łańcuchu wartości.

Ege Carpets to wiodąca marka światowa zajmująca pierwsze miejsce pod względem liczby certyfikatów uzyskanych w ciągu krótszego czasu niż pięć lat.

Cradle to Cradle® to jedyny słuszny wybór. Nasze dywany ułatwiają wybór zrównoważonych rozwiązań, oferując bogatą gamę tysięcy kolorów, wzorów, struktur i właściwości. Ponadto posiadają one certyfikat Cradle to Cradle®, co świadczy o naszym zaangażowaniu w dbanie o ludzi i planetę.

Możesz nam zaufać, skupiając się na dostępnych projektach, wiedząc że dokonujesz wyboru odpowiedzialnego dla środowiska.